

Matrialspecifikation för Prinfo Linderoths (Wallstreet: Invändigt skyltmaterial)

Filer laddas med fördel ned på vår FTP, lämna materialet i den mapp som motsvarar Wallstreets ordernummer. Alternativt skickas CD/DVD

Konto FTP: ftp.linderoths.se
Användare: wallstreet
Lösenord: eyecandy

Om man använder explorer istället för ett fristående FTP-program skriver man in adressen på detta sätt:
ftp:eyecandy.wallstreet@ftp.linderoths.se

Mail om vad som lagts på FTP skickas till:
kjell.svensson@linderoths.se, anders.ericsson@linderoths.se

Uppge:
Wallstreets ordernummer
Företagsnamn
Kontaktperson och telefonnummer
Typ av skylt och kampanjperiod
Telefon och epostadress för korrektur.

PDF skapade med PDFx1a, är det filformat vi helst tar emot.
Se sid 2 för inställningar.

Lämnas öppna dokument, kan vi hantera följande dokument:
QuarkXPress
InDesign
Illustrator

Bifoga typsnitt och högupplöst länkade bilder. Bilder i öppna dokument kan med fördel vara i RGB.
Om de är CMYKade skall de vara de med rätt profil för att kunna garantera ett bra resultat.
Bilder CMYKas med "ISO Coated v2 300%" eller "Coated fogra 39"
ICC profil finns att hämta på vår hemsida.

Illustrationer och Logotyper skapade i:
Illustrator eller FreeHand, skall ha text som banor och vara sparade som eps.

PhotoShop-filer skall vara i ett lager och i 300 dpi upplösning i skala 1:1. Sparade i TIFF eller EPS. Kan med fördel vara i RGB.

Inga filnamn får vara över 24 tecken. Komprimera filer som skickas över nätet.

Bifoga alltid färgförlaga alternativt färgprov.

Underlag skall vara oss tillhanda senast 20 arbetsdagar före kampanjstart.
Försenat underlag kommer att påverka leveranstiden, med risk för missad kampanjstart.
Kostnader som beror på för sent levererat material påföres annonsören.

Prepressfrågor:
kennet.porath@linderoths.se

Exportera till Adobe PDF

Adobe PDF-förinställning: [PDF/X-1a:2001] (ändrade)

Standard: PDF/X-1a:2001 Kompatibilitet: Acrobat 4 (PDF 1.3)

Allmänt

Komprimering

Märken och utfall

Utdata

Avancerat

Skydd

Sammanfattning

Märken och utfall

Märken

Alla skrivarmärken Typ: Standard

Skärmärken Bredd: 0,25 pkt

Utfallsmärken Förskjutning: 2,117 mm

Passmärken

Färgkartor

Sidinformation

Utfall och instruktionsmarginal

Använd dokumentutfallsinställningar

Utfall:

Överkant: 3 mm Vänster: 3 mm

Underkant: 3 mm Höger: 3 mm

Inkludera instruktionsmarginal

Spara förinställning...
Avbryt
Exportera

Exportera till Adobe PDF

Adobe PDF-förinställning: [PDF/X-1a:2001] (ändrade)

Standard: PDF/X-1a:2001 Kompatibilitet: Acrobat 4 (PDF 1.3)

Allmänt

Komprimering

Märken och utfall

Utdata

Avancerat

Skydd

Sammanfattning

Utdata

Färg

Färgkonvertering: Konvertera till mål (bevara värden)

Mål: ISO Coated v2 300% (ECI)

Regel för inkludera profil: Inkludera inte profiler

Simulera övertryck Tryckfärgshanteraren...

PDF/X

Profilnamn för utdatametod: ISO Coated v2 300% (ECI)

Utdatavillkorsnamn:

Identifierare för utdatavillkor:

Registernamn:

Beskrivning

Om du vill visa en beskrivning placerar du pekaren över en rubrik.

Spara förinställning...
Avbryt
Exportera